

Listwa zabezpieczająca Classic C5A RACK 19"

Listwa Classic C5A RACK 19" POSIADA:

- uchwyt mocujący do szaf 19"
- 5 gniazd z uziemieniem (10A/250V)
- bezpieczną, nieprzewodzącą, samogasnącą obudowę
- sygnalizację pracy
- dwustopniowy system zabezpieczający

DWUSTOPNIOWY SYSTEM OCHRONY:

- **System przeciwprzepięciowy** – niezawodność tego systemu zapewnia warystor o szybkim czasie działania poniżej 25 nanosekund i wysokiej wartości absorbowanego impulsu 6500A, który to stanowi skuteczne zabezpieczenie przed przepięciami.
- **System przeciwzwarciov** – składa się z bezpiecznika automatycznego o działaniu zwłocznym, który nie wymaga wymiany.

DANE TECHNICZNE:

- **Wyłącznik:** podświetlany dwutorowy
- **Napięcie znamionowe:** 230VAC, 50Hz
- **Maksymalne obciążenie:** 10A (2300W)
- **Bezpiecznik:** automatyczny o działaniu zwłocznym 10A /250V
- **Prąd upływu:** <0,5mA
- **Absorpcja energii (sumaryczna):** 280J
- **Czas reakcji:** <25ns
- **Napięcie trwałej pracy U_c :** 250VAC, 50Hz
- **Napięciowy poziom ochrony U_p :** ≤1kV
- **Maksymalny prąd wyładowczy:** 6500A (L/N) - 8/20μs
- **Napięcie próby U_{OC} :** 6KV
- **Zabezpieczane linie:** L-N

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1,5m, 3m, 5m

DOSTĘPNE KOLORY: czarny, szary

UWAGA!!!

- W przypadku braku napięcia w gniazdach filtra należy sprawdzić przycisk bezpiecznika (czerwony pod wyłącznikiem). W razie potrzeby po 30 sekundach wcisnąć.
- Nie blokować przycisku bezpiecznika
- Urządzenie należy stosować wyłącznie w instalacjach ze stykiem ochronnym
- Całkowite odłączenie listwy od zasilania następuje po wyciągnięciu wtyczki z gniazda sieciowego
- Nie używać produktu uszkodzonego.
- Chronić przed wodą i wilgocią oraz stosować wewnątrz budynku.
- Nie stosować do zasilania grzejników, odkurzaczy, lodówek i innych urządzeń tego typu.
- Maksymalny prąd obciążenia wszystkich podłączonych urządzeń nie może przekraczać 10A (2300W)